

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



G2 DESENGRASANTE PLANCHAS Y HORNOS

DETERGENTE ALCALINO PARA LA LIMPIEZA
Y DESENGRASADO ENÉRGICO DE PLANCHAS DE COCINA Y HORNOS

Revisión:2
Septiembre 2017

APLICACIONES:

G2 DESENGRASANTE PLANCHAS Y HORNOS es un detergente enérgico para la eliminación de grasas y suciedades rebeldes como grasas de cocinas, hornos, planchas de asar, campanas extractoras ,etc. De aplicación también en industrias cárnicas como desengrasante alcalino de uso general.

PRESENTACIÓN:

*Garrafas de 6 kilos
Garrafas de 12 kilos
Garrafas de 30 kilos*

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO: PRODUCTO CORROSIVO.

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Fabricado en España por:

PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN

Polígono Industrial Monte Boyal
C/La Perdiz, 74

45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

Tel: 918171710 Fax: 918171711

Email: g2green2green.es

www.g2green.es

CARACTERÍSTICAS:

Desengrasante alcalino líquido formulado a base de álcalis caústicos, secuestrantes, tensioactivos y disolventes polares que permiten su utilización tanto en frío como en caliente.

Excelente desengrasante de superficies con grasas quemadas tanto animales como vegetales, tras el proceso de elaboración de los alimentos. No genera vapores tóxicos en contacto con las superficies calientes con lo que se puede aprovechar la temperatura de las planchas para un mejor desprendimiento de la suciedad en el proceso de desengrasado. Debido a su alto poder disolvente penetra, emulsiona y elimina rápidamente cualquier tipo de suciedad, reduciendo considerablemente el frotado y el tiempo de lavado.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Se utiliza puro o diluido en agua en proporciones variables según la suciedad a eliminar. Puede aplicarse por inmersión o pulverización sobre la superficie a tratar cuando ésta esté aún caliente dejando actuar unos minutos para un mejor desprendimiento de la suciedad. Frotar con un paño o espátula. Aclarar con abundante agua.

**RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL
RECIPIENTE DE ORIGEN.**

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.